



Premier 555

Χρώμα: Χρυσοαφί

Υλικό: πλαστική από NORYL



Περιγραφή

Η **νέα σειρά** της φημισμένης Premier. Σώμα αντλίας από θερμοπλαστικό Noryl (**τύπος N**) ή από πολυπροπυλένιο με ίνες πολυεστέρα (**τύπος P**). Φτερωτή και όλα τα υπόλοιπα τεμάχια από Noryl. Διαφανές πώμα προφίλτρου με μεγάλο καλάθι και εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό. Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα και υψηλή κλάση απόδοσης IE3 σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ενσωματωμένη θερμική προστασία. Αναρρόφηση - κατάθλιψη Φ63 ρακόρ ή 2" θηλυκό. Αντικαθιστά μερικές αντλίες άλλων κατασκευαστών χωρίς αλλαγές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

555N-050-1:	0,36 KW (0,50HP), 230V, 7,4m ³ /hr
555N-075-1:	0,50 KW (0,75HP), 230V, 11,6m ³ /hr
555N-100-1:	0,75 KW (1,0HP), 230V, 15,3m ³ /hr
555N-150-1:	1,1 KW (1,5HP), 230V, 21,6m ³ /hr
555N-200-1:	1,5 KW (2,0HP), 230V, 26,0m ³ /hr
555N-075-3:	0,50 KW (0,75HP), 380V, 11,6m ³ /hr
555N-100-3:	0,75 KW (1,0HP), 380V, 15,3m ³ /hr
555N-150-3:	1,1 KW (1,5HP), 380V, 21,6m ³ /hr
555N-200-3:	1,5 KW (2,0HP), 380V, 26,0m ³ /hr
555N-300-3:	2,2 KW (3,0HP), 380V, 32,0m ³ /hr
555P-050-1:	0,36 KW (0,50HP), 230V, 7,4m ³ /hr
555P-075-1:	0,50 KW (0,75HP), 230V, 11,6m ³ /hr
555P-100-1:	0,75 KW (1,0HP), 230V, 15,3m ³ /hr
555P-150-1:	1,1 KW (1,5HP), 230V, 21,6m ³ /hr
555P-200-1:	1,5 KW (2,0HP), 230V, 26,0m ³ /hr
555P-075-3:	0,50 KW (0,75HP), 380V, 11,6m ³ /hr
555P-100-3:	0,75 KW (1,0HP), 380V, 15,3m ³ /hr

555P-150-3: 1,1 KW (1,5HP), 380V, 21,6m³/hr

555P-200-3: 1,5 KW (2,0HP), 380V, 26,0m³/hr

555P-300-3: 2,2 KW (3,0HP), 380V, 32,0m³/hr