



## Αποστειρωτές UV STERAX L 2A

### Περιγραφή

Αποστειρωτές υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με λαμπτήρες αμαλγάματος τύπου 2A, 120W κατανάλωση έκαστος.

Μήκος λαμπτήρα 862mm, σώμα από ανοξείδωτο - χάλυβα (τοποθέτηση ηλεκτρονικού ελέγχου UV ακτινοβολίας με φωτόμετρο μόνο κατόπιν - επιλογής με ξεχωριστή χρέωση).

Χρόνος ζωής λαμπτήρα 8.000 ώρες, πίεση λαμπτήρων έως 8 bar.

Διατίθενται σε οριζόντια ή κατακόρυφη μορφή.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**P50316:** Μοντέλο STERAX L2A1, παροχή 3,4 m<sup>3</sup>/h

**P50318:** Μοντέλο STERAX L2A1B, παροχή 5,1 m<sup>3</sup>/h

**P50320:** Μοντέλο STERAX L2A2, παροχή 9,6 m<sup>3</sup>/h

**P50322:** Μοντέλο STERAX L2A3, παροχή 14,8 m<sup>3</sup>/h

**P50324:** Μοντέλο STERAX L2A4, παροχή 17,4 m<sup>3</sup>/h

**P50326:** Μοντέλο STERAX L2A5, παροχή 28,2 m<sup>3</sup>/h

**P50304:** Εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου ακτινοβολίας UV Μοντέλο UWICON