



Αποστειρωτές UV STERAX L 3A



Περιγραφή

Αποστειρωτές υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με λάμπηρες αμαλγάματος τύπου 3A, 200W κατανάλωση έκαστος.

Μήκος λαμπτήρα 1573mm, σώμα από ανοξείδωτο - χάλυβα (τοποθέτηση ηλεκτρονικού ελέγχου UV ακτινοβολίας με φωτόμετρο μόνο κατόπιν - επιλογής με ξεχωριστή χρέωση).

Χρόνος ζωής λαμπτήρα 8.000 ώρες, πίεση λαμπτήρων έως 8 bar.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P50328: Μοντέλο STERAX L3A1, παροχή 10,9 m³/h

P50330: Μοντέλο STERAX L3A2, παροχή 20,5 m³/h

P50332: Μοντέλο STERAX L3A3, παροχή 34,0 m³/h

P50334: Μοντέλο STERAX L3A4, παροχή 37,2 m³/h

P50336: Μοντέλο STERAX L3A5, παροχή 60,0 m³/h

P50304: Εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου ακτινοβολίας UV Μοντέλο UWICON