



Συστήμα απολύμανσης με παραγωγή αερίου όζοντος

Περιγραφή

Παραγωγή όζοντος από 2 gr/h έως 8 gr/h.
Κατάλληλο για ιδιωτικές πισίνες έως 400m³ και για δημόσιες πισίνες έως 300m³.
Κατασκευή κυτίου από μαλακό χάλυβα με εποξειδική επίστρωση, μονάδα που αποτελείται από διάταξη ηλεκτροδίου από ανοξείδωτο χάλυβα SS 316 μέσα σε κεραμικό διηλεκτρικό σωλήνα. Διαθέτει κόκκινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Το σύστημα προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί με αφυγραντήρα (κωδ. P50376) για την αφαίρεση των υδρατμών από το μίγμα αέρα. Με τη χρήση αφυγραντήρα η παραγωγή όζοντος διπλασιάζεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- P50374:** Οζονιστήρας, μοντέλο TOG B2 Παραγωγή όζοντος 2 gr/h, ροή αέρα 10 Lt / min. Για πισίνες έως 100m³
- P50376:** Αφυγραντήρας, μοντέλο TAD B1 Κυτίο από μαλακό χάλυβα με εποξειδική επίστρωση Διπλή στήλη αποξήρανσης σχεδιασμένη να λειτουργεί σε αρνητική πίεση. Μέγιστη αφύγρανση 24 Lt / λεπτό.
- P50378:** Σύστημα αποτελούμενο από οζονιστήρα TOG B2 και αφυγραντήρα TAD B1 Παραγωγή όζοντος 4 gr/h, ροή αέρα 10 Lt / min. Για πισίνες έως 200m³
- P50380:** Σύστημα αποτελούμενο από 2 οζονιστήρες TOG B2 και 1 αφυγραντήρα TAD B1 Παραγωγή όζοντος 4 gr/h, ροή αέρα 10 Lt / min. Για ιδιωτικές πισίνες έως 400m³