



Rexus RC commercial

Χρώμα: Πράσινο

Περιγραφή

Τα φίλτρα της σειράς REXUS RC είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 19643, με ύψος στήλης διήθησης 1200mm, θυρίδα στο πλάι και πώμα πλήρωσης 230mm στην οροφή.

Τα συλλεκτικά στοιχεία νερού είναι τύπου ακροφυσίων με διάκενο συλλογής 0,3mm και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ψευδόπατο. Φόρτιση επιφανείας (ταχύτητα διήθησης): 30m/h (m³/m²/ώρα).

Για φόρτιση 50m/hr πολλαπλασιάστε τη φόρτιση με 1,66

Για μεγαλύτερες φορτίσεις απαιτείται αλλαγή των προτεινόμενων αντλητικών.

Μεγαλύτερα μεγέθη κατόπιν ζήτησης.

Πολυβάνια στο πλάι και υλικό διήθησης δεν περιλαμβάνονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P20118: RC 800, 15m³/hr, Ø800 x 2000mm, 2" βάρος υλικού διήθησης: 1110kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10106, P10109

P20120: RC 900, 19m³/hr, Ø900 x 2000mm, 2" βάρος υλικού διήθησης: 1400kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10106, P10109

P20122: RC 1000, 24m³/hr, Ø1000 x 2000mm, 2" βάρος υλικού διήθησης: 1700kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10107, P10110

P20124: RC 1200, 34m³/hr, Ø1200 x 2000mm, 3" βάρος υλικού διήθησης: 2255kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10111, P10130