

Rexus RS residential

Χρώμα: Μπλε

Υλικό: ρητίνες και fiberglass (πολυεστερικά)

Περιγραφή

Τα φίλτρα της σειράς REXUS είναι κατασκευασμένα από ρητίνες και fiberglass (πολυεστερικά). Το πρώτο εσωτερικό στρώμα είναι από οξύμαχο πολυεστέρα για μεγάλη αντοχή ακόμη και στα πιο διαβρωτικά χημικά.
Διαθέτουν πώμα διαμέτρου 214mm στο επάνω μέρος και επι του πώματος εξαερωτική βαλβίδα και δείκτη πίεσης.
Μεγάλο πάχος τοιχώματος, μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 2,5bar, σταθερές διαστάσεις κατά τη λειτουργία (κανένα “φούσκωμα”), είσοδος-έξοδος 2”.
Τα συλλεκτικά στοιχεία νερού στον πυθμένα έχουν διάκενο σχισμής 0,2mm.
΄Υψος στήλης διήθησης 450mm.
Φόρτιση επιφανείας (ταχύτητα διήθησης): 50m/ώρα (m3/m2/ώρα)

Πολυβάνα στο πλάι και υλικό διήθησης δεν περιλαμβάνονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P20102	RS 460, 8,2m3/hr, Ø460 x 820mm, 1 1/2” βάρος υλικού διήθησης: 85kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10104, P10108
P20104	RS 610, 14,5m3/hr, Ø610 x 870mm, 1 1/2” βάρος υλικού διήθησης: 175kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10106, P10109
P20106	RS 760, 22,6m3/hr, Ø760 x 1010mm, 2” βάρος υλικού διήθησης: 300kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10107, P10110
P20108	RS 920, 33,0m3/hr, Ø920 x 1120mm, 2” βάρος υλικού διήθησης: 400kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10111