



Rexus RS residential

Χρώμα: Μπλε

Υλικό: ρητίνες και fiberglass (πολυεστερικά)

Περιγραφή

Τα φίλτρα της σειράς REXUS είναι κατασκευασμένα από ρητίνες και fiberglass (πολυεστερικά). Το πρώτο εσωτερικό στρώμα είναι από οξύμαχο πολυεστέρα για μεγάλη αντοχή ακόμη και στα πιο διαβρωτικά χημικά.

Διαθέτουν πώμα διαμέτρου 214mm στο επάνω μέρος και επι του πώματος εξαερωτική βαλβίδα και δείκτη πίεσης.

Μεγάλο πάχος τοιχώματος, μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 2,5bar, σταθερές διαστάσεις κατά τη λειτουργία (κανένα "φούσκωμα"), είσοδος-έξοδος 2".

Τα συλλεκτικά στοιχεία νερού στον πυθμένα έχουν διάκενο σχισμής 0,2mm.

Ύψος στήλης διήθησης 450mm.

Φόρτιση επιφανείας (ταχύτητα διήθησης): 50m/ώρα (m³/m²/ώρα)

Πολυβάνια στο πλάι και υλικό διήθησης δεν περιλαμβάνονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P20102: RS 460, 8,2m³/hr, Ø460 x 820mm, 1 1/2" βάρος υλικού διήθησης: 85kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10104, P10108

P20104: RS 610, 14,5m³/hr, Ø610 x 870mm, 1 1/2" βάρος υλικού διήθησης: 175kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10106, P10109

P20106: RS 760, 22,6m³/hr, Ø760 x 1010mm, 2" βάρος υλικού διήθησης: 300kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10107, P10110

P20108: RS 920, 33,0m³/hr, Ø920 x 1120mm, 2" βάρος υλικού διήθησης: 400kg Προτεινόμενα αντλητικά Premier L: P10111