



LED εναλλασσόμενων χρωμάτων επίτοιχα AST-LL- RGB

Χρώμα: Λευκό

Περιγραφή

Εγκατάσταση χωρίς φωλιά. Κατά την κατασκευή του τοιχείου τοποθετείται καλώδιο που προεξέχει 80cm από το τοιχείο. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής επένδυσης της πισίνας τοποθετείται το φωτιστικό.

Καλώδιο τετράκλωνο H07RN - F, 4x1,0mm² (νεοπρένιο), μήκος 2,0m, για τα AST-LL-RGB, 12V, 18 LED, CREE USA, 6 ανά χρώμα και έλεγχος on-off και 27 προγράμματα φωτισμού μέσω τροφοδοτικού και τηλεκοντρόλ εμβέλειας έως 25 μέτρα, για 1 έως και 12 φωτιστικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

P30158: AST - LL -RGB, 12V εναλλασσόμενων χρωμάτων

P30159: Ανταλλακτική πλακέτα RGB για AST - LL - RGB

P30156: Τροφοδοτικό RGB C - 300W για 1 έως και 12 φωτιστικά AST-LL-RGB 27 προγραμμάτων, με button και τηλεκοντρόλ, είσοδοι 12 έως 24V AC

P30160: Ενισχυτής τροφοδοτικού RGB C - 300W, μοντέλο RGBSA - 300A1 για έως και 12 επιπλέον φωτιστικά AST-LL-RGB,