

EXCITO-B

Περιγραφή

EXCITO-B ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ AQUAFILTER



Το **Excito-B** της εταιρείας **AQUAFILTER** είναι ένα ισχυρό σύστημα κάτω πάγκου, **πέντε σταδίων φίλτρανσης**. Χρησιμοποιεί in-line φίλτρα διάστασης 2,5"x12" (στάνταρ διάσταση της παγκόσμιας αγοράς) και εύκολης αντικατάστασης, τα οποία εσωκλείονται σε κουτί υψηλής αισθητικής αλλά μικρών διαστάσεων, ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Το EXCITO λειτουργεί στοχευμένα ώστε να αφαιρεί μια πληθώρα ρυπαντών από το νερό βρύσης χωρίς να επηρεάζει το ωφέλιμα στοιχεία του νερού.

Τα στάδια φίλτρανσης του Excito:

- **Φίλτρο Στερεών σωματιδίων AIPRO-20M-QM**, που αφαιρεί το χρώμα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια από το νερό βρύσης.
- **Φίλτρο αποσκλήρυνσης και αποσιδήρωσης AISTRO-2-QM**, που μειώνει τη σκληρότητα του νερού και αφαιρεί το σίδηρο με τη χρήση ρητίνης.
- **Φίλτρο Άνθρακα Carbon Block από κοκκοφοίνικα AICRO-3-QM**, που μειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του χλωρίου, οργανικών και χημικών ρυπαντών και κάποιων φυτοφαρμάκων ενώ απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή και

γεύση από το νερό της βρύσης.

- **Φίλτρο Άνθρακα Carbon Block + KDF AICRO-4-QM**, για την οριστική αποχλωρίωση του νερού ενώ το υλικό KDF μειώνει το ποσοστό μιας σειράς βαρέων μετάλλων όπως κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, υδράργυρο κλπ.
- **Μεμβράνη TLCHF-2T 0,02 micron** Γερμανικής κατασκευής, που προσφέρει προστασία από βακτήρια, παράσιτα και κύστες ενώ αφαιρεί μικροσωματίδια έως και 0,02 micron.

Τα πρώτα στάδια φίλτρανσης διατίθενται ως ανταλλακτικά σε ειδικό πακέτο (αντικατάσταση κάθε έξι μήνες).

Το τελικό στάδιο της μεμβράνης 0,02 micron αντικαθίσταται κάθε έτος.

Το **EXCITO** τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και η εξαγωγή του φιλτραρισμένου νερού γίνεται από το ανεξάρτητο βρυσάκι χρωμίου, το οποίο τοποθετείται εύκολα και γρήγορα πάνω στο νεροχύτη, δίπλα στη συμβατική μπαταρία της κουζίνας. Η συσκευασία περιλαμβάνει πλήρες κιτ εγκατάστασης (λάστιχα, βρυσάκι χρωμίου, παροχέα νερού, τεφλόν για τις συνδέσεις).

Αν η πίεση ύδρευσης στο σημείο εγκατάστασης υπερβαίνει τα 4 bar, προτείνεται η τοποθέτηση μειωτή πίεσης πριν το σύστημα.

- Διαστάσεις : 39 x 35 x 10 εκατ.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 4 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία : 42 βαθμούς Κελσίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EXC-B-CLR: Σετ 4 ανταλλακτικές φύσιγγες για EXCITO-B

EXC-B-TLC: Ανταλλακτική φύσιγγα UF για EXCITO-B