



EXCITO-ST

Περιγραφή

EXCITO-ST ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΟΥ 4 ΣΤΑΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ AQUAFILTER



Η **Aquafilter** προσφέρει σύστημα φιλτραρίσματος νερού **EXCITO-ST** τεσσάρων σταδίων κατάλληλο για εγκαταστάσεις ΡΟΥ (Point of Use). Μέσω ενός ακριβούς συνδυασμού προ-φιλτραρίσματος, μαλακώματος, ενεργού άνθρακα με ειδικά μέσα και επεξεργασίες μικροδιήθησης, σας εξασφαλίζει μια συνεχή παροχή φρέσκου και καθαρού πόσιμου νερού. Επιπλέον, η εγκατάσταση ενός πρόσθετου in-line φυσιγγίου (π.χ. μεμβράνη υπερδιήθησης, άνθρακας μετα-φιλτραρίσματος ή ανταλλαγή ιόντων) σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τα στάδια φίλτρησης του Excito:

- **Φίλτρο Στερεών σωματιδίων AIPRO-20MS**, που αφαιρεί το χρώμα, σκουριά, αιωρούμενα σωματίδια από το νερό βρύσης (**20 micron**).
- **Φίλτρο αποσκλήρυνσης AISTRO-L**, που μειώνει τη σκληρότητα του νερού.
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα & KDF AICRO-L4**, για την οριστική αποχλωρίωση του νερού ενώ το υλικό KDF μειώνει το ποσοστό μιας σειράς βαρέων μετάλλων όπως κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, υδράργυρο κλπ.
- **Φίλτρο Στερεών σωματιδίων AIPRO-1MS**, που αφαιρεί το χρώμα,

σκουριά,
αιωρούμενα σωματίδια από το νερό βρύσης
(5 micron).

Τα πρώτα στάδια φίλτρανσης διατίθενται ως ανταλλακτικά σε ειδικό πακέτο (αντικατάσταση κάθε έξι μήνες).

Το **EXCITO** τοποθετείται κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και η εξαγωγή του φιλτραρισμένου νερού γίνεται από το ανεξάρτητο βρυσάκι χρωμίου, το οποίο τοποθετείται εύκολα και γρήγορα πάνω στο νεροχύτη, δίπλα στη συμβατική μπαταρία της κουζίνας. Η συσκευασία περιλαμβάνει πλήρες κιτ εγκατάστασης (λάστιχα, βρυσάκι χρωμίου, παροχέα νερού, τεφλόν για τις συνδέσεις).

- Διαστάσεις : 44 x 36 x 10 εκατ.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία : 2 έως 45 βαθμούς Κελσίου

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EXCITO-ST.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ